

Wärmebildkamera mit Smart Function

- Temperaturmessung und Temperaturalarm -
Festlegung von

- Prä-Alarmtemperatur,
- Emissionsgrad des Objekts,
- Entfernung des Objekts und
- Alarm-Schwellenwert
- Regelarten: Punkt, Linie, Rahmen



Spezifikationen	
Bildsensor:	Ungekühlter Vanadiumoxid-FPA
Max. Auflösung:	640 × 512
Abstand Pixel:	17 µm
Brennweite:	25 mm
Sichtfeld:	24.55° × 19.75° (H × V)
Min. Naheinstellungsgrenze:	2 m
Blende:	F 1.0
Smart Function	
VCA (Video Content Analysis):	4 VCA-Regelarten (Linienübertretung, Eindringen, Bereichsein- und -austritt), bis zu 8 VCA-Regeln
Temperatur-Messung:	3 Regeln (Temperaturmessung), 21 Regeln (10 Punkte, 10 Flächen und 1 Linie)
Temperaturbereich:	-20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), 0 °C bis 550 °C (32 °F bis 1022 °F)
Messgenauigkeit (Temperatur):	Max (± 2 °C, ± 2%)
Feuererkennung:	Dynamische Flammpunkterkennung, bis zu 10 Flammpunkte erfassbar
Netzwerk	
Main Stream:	50fps (1280×720, 704×576, 640×512, 352×288)
Sub Stream:	50fps (704×576, 640×512, 352×288)
Dritter Stream:	50fps (1280×720, 704×576, 640×512, 352×288)
Video-Komprimierung:	H.265/H.264/MJPEG-, H.265+/H.264+-Kodierung mit Baseline/Main/High Profile
Unterstützte Protokolle:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Anzahl gleichzeitiger Live-Ansichten:	Bis zu 20
Einbindung	
Alarm-Eingänge/Ausgänge:	2 Alarmeingänge (0-5V DC) / 2 Relaisausgänge
Ethernet:	1 x RJ45 10MB/100MB eigenadaptive Ethernet-Schnittstelle
SD Karten Slot:	Unterstützung von Micro SD/SDHC/SDXC-Karten (bis zu 64GB), Unterstützung manueller/Alarm-Aufzeichnung
Video, analog:	1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC
Netzwerk	
Strom:	100-240 VAC, PoE (802.3at)
Leistungsaufnahme:	100-240 VAC, max.15W PoE (802.3at)
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit:	-40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)/ 90% oder weniger
Schutzklasse:	IP68, TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Spannungsschutz
Abmessungen / Gewicht:	409,6mm x 179,2mm x 183,3mm (16,14" x 7,06" x 7,22") / ca. 19,11 kg (42,13 lb)

Zubehör: Wandmontagehalterung Edelstahl; Explosionssgeschütztes Kabel